



Dichtungsband VKP PLUS ABSOBON®

- ▶ Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 nach DIN 18542

Ihr Vorteil:

Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter – siehe Prüfbericht Nr. 991933 SZ vom MPA Bau Hannover.

- ▶ Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung

Ihr Vorteil:

Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.

- ▶ Sehr gute ökologische Verträglichkeit

Ihr Vorteil:

Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach Absobonkriterien durch TÜV Rheinland (siehe Prüfbericht).

- ▶ Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen

Ihr Vorteil:

Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.

- ▶ Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig

Ihr Vorteil:

Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.

Einsatzbereiche

Im Bau:

Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türenanschlüssen, Trennwänden.

Allgemeine Industrie:

Containerbau, Klimaanlagebau, Maschinen- und Apparatebau usw.

Wirkungsweise:

Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.

Lieferzustand	Schlagregendicht max.	Rollenlänge	Karton lfd.	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau	Rollen pro Karton = VE	
Breite mm	Dicke mm	Fugenbreite mm	m				
10	2	2-3	12,5	375	0875 011 02	0875 021 02	30
15				250	0875 011 52	0875 021 52	20
10	3	3-5	10,0	300	0875 011 03	0875 021 03	30
15				200	0875 011 53	0875 021 53	20
15	4	4-7	8,0	160	0875 011 54	0875 021 54	20
20				120	0875 012 04	0875 022 04	15
15	6	6-10	5,6	112	0875 011 56	0875 021 56	20
15				86	0875 011 58	0875 021 58	20
25	10	10-18	6,5	78	0875 012 510	0875 022 510	12
35				32	0875 013 518	0875 023 518	8

Montagehinweise

- Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern.
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen.
- Dichtungsband auf Untergrund fixieren, bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken.
- Nach Ende der Rolle werden die Bänder stumpf gestoßen.
- Eine nachträgliche Versiegelung durch Dichtstoffe ist bei richtiger Komprimierung des Bandes nicht notwendig.
- Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet.